

# XRVAP PRO

## PROFESSIONAL LINE 3000 Medical



Nettoyeur vapeur avec flux continu et fonction aspiration (filtre à eau) ainsi qu'une réinjection d'eau ou de détergent. Ce modèle à une certification medical CE (Le trolley sur la photo est en option).

Caractéristiques techniques	Données
Couleur :	Blanc crème et noir
Production vapeur :	Flux continu avec système de remplissage automatique
Température de la chaudière (°C)	161°
Température en sortie des accessoires (°C) :	130°
Temps de chauffe (minutes) :	5 minutes
Pression (bar) :	6,5
Consommation électrique (W) :	2200
Volume de la chaudière (l) :	2
Vapeur position 1 (gr/min) :	48 gr/min
Vapeur position 2 (gr/min) :	56 gr/min
Vapeur position 3 (gr/min) :	64 gr/min
Quantité de réinjection	10 cc/min
Construction de la chaudière :	Acier inoxydable AISI 304
Valeur d'aspiration (Kpa) :	19
Consommation moteur d'aspiration :	1000
Consommation électrique total (W) :	3200
Voltage:	230 V AC / 50 Hz
Capacité du réservoir (l) :	2,2
Capacité du réservoir détergent (l) :	1
Alarme niveau d'eau :	Visuel et sonore
Indication de la pression :	Visuel
Capacité du réservoir des eaux usées :	1l
Alarme niveau d'eau réservoir déter. :	Visuel et sonore
Activation de la vapeur, de l'aspiration et de la réinjection	Activation des informations sur la poignée avec indication sur la facade de la machine par des leds.
Puissance pompe à eau :	48W 220-240V AC/50Hz
Tension électrique sur la poignée (V) :	9 V
Longueur câble électrique (m) :	7
Puissance de la pompe à détergent :	21W 220-240V AC / 50Hz
Poids net (seulement machine) (kg) :	14,5
Dimension (PxHxl mm) :	530x400xH.400
Certification :	CE MEDICAL



[www.xrvap.pro](http://www.xrvap.pro)

[xrvap](#)

[xrvap](#)

[xrvap](#)

[xr\\_vap](#)

scanne moi