

XRVAP PRO

INOX 7500

Nettoyeur vapeur 10 bars flux continu
avec aspirateur intégré et possibilité d'injection
d'eau ou de détergent.



Echelle des pièces non-contractuelle

MCD ^{* SWISS}
MATERIEL CYCLONIQUE DISTRIBUTION

Distributeur Suisse Sarl MCD - Route de Saint Julien 275
1258 Perly-Certoux, Genève - SUISSE
www.xrvap.pro - Tél. + 41 22 757 77 01

Téléchargez



cette fiche

LISTE DES ACCESSOIRES STANDARDS



Echelle des pièces non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Données

Couleur	Gris Inox
Pression en Bar	10 bars
Voltage	230V AC/50Hz
Matériau de la chaudière	Acier inoxydable AISI 304
Volume de la chaudière en Litre	2l
Capacité du réservoir d'eau en Litre	5l
Capacité du réservoir de détergent en Litre	3l
Température de la chaudière à vapeur en °C	180°
Sortie vapeur sèche en °C	130°
Consommation électrique en Watt	3200 W
Consommation de l'aspirateur à eau en Watt	1300 W
Production de vapeur	Flux continu avec système de remplissage automatique
Régulation de la vapeur	Activation sur la poignée du pistolet
Vapeur en (gr/min)	84 gr/min
Injection d'eau chaude dans le flux en (gr/min)	364 gr/minO
Injection de détergent dans le flux en (cc/min)	10 cc/min
Temps de préchauffage en minute	6 minutes
Puissance de la pompe à eau	48W 220-240V AC/50Hz
Alarme niveau eau	Visuel et sonore
Alarme niveau détergent	Visuel et sonore
Indicateur de pression	Visuel
Faible tension sur la poignée en Volt	9V DC
Cordon d'alimentation en mètre	7 m
Dimensions de la machine en cm	66,5 X 42 X 52 cm
Poids net machine seule en Kg	40 kg
Dimensions de l'aspirateur à eau en cm	∅28,5 X 50 cm
Poids net aspirateur à eau en Kg	9 kg
Certification obtenue	Norme CE