

# XR VAP PRO

## X STEAM

**Nettoyeur vapeur 12 bars flux continu**  
2 sorties pour 2 utilisateurs, avec aspirateur  
intégré et possibilité d'injection d'eau ou de  
détergent.



Echelle des pièces non-contractuelle



Téléchargez



cette fiche

# LISTE DES ACCESSOIRES STANDARDS



Echelle des pièces non-contractuelle

Caractéristiques techniques	Données
Couleur	Gris Inox
Pression en Bar	12 bars
Voltage	380V AC/50Hz
Matériau de la chaudière	Acier inoxydable AISI 304
Volume de la chaudière en Litre	5l
Capacité du réservoir d'eau en Litre	11l
Capacité du réservoir de détergent en Litre	5l
Température de la chaudière à vapeur en °C	180°
Sortie vapeur sèche en °C	130°
Consommation électrique en Watt	9000 W
Consommation de l'aspirateur à eau en Watt	1300 W
Production de vapeur	Flux continu avec système de remplissage automatique
Régulation de la vapeur	Activation sur la poignée du pistolet
Vapeur sortie 1 en (gr/min)	324 gr/min
Vapeur sortie 2 en (gr/min)	220 gr/min
Injection d'eau chaude dans le flux en (gr/min)	556 gr/min
Injection de détergent dans le flux en (gr/min)	368 gr/min
Temps de préchauffage en minute	6 minutes
Puissance de la pompe à eau (2 pompes au total)	2 X 48W 220-240V AC/50Hz
Alarme niveau eau	Visuel et sonore
Alarme niveau détergent	Visuel et sonore
Indicateur de pression	Visuel
Faible tension sur la poignée en Volt	9V DC
Cordon d'alimentation en mètre	7 m
Dimensions de la machine en cm	76 X 62,3 X 65 cm
Poids net machine seule en Kg	60 kg
Dimensions de l'aspirateur à eau en cm	∅ 28,5 X 63 cm
Poids net aspirateur à eau en Kg	10 kg
Certification obtenue	Norme CE